
styroprofile

Katalog profilů a příslušenství



styroprofile



Styroprofile

- Společnost Styroprofile, a.s. je mateřskou společností firmy Styrotrade, a.s., největšího výrobce pěnového polystyrénu v ČR. V areálu o rozloze 47 000 m^2 se nachází výrobní centrum, vývoj technologií a stavebních profilů, obchodní oddělení, logistické centrum a servis technologií. Společnost je český výrobce příslušenství k ETICS (Tepelně izolační kompozitní zateplovací systém), sádrokartonových konstrukcí, profilů pro omítky, lemovacích profilů střešních oken a konstrukcí pro stínící techniku, zákrytových desek, pásů a žlabů pro energetiku, telekomunikace a dráhy. Společnost Styroprofile, a.s. nabízí profesionální zákaznický servis, školení a prezentaci v oblasti příslušenství k zateplovacím systémům a sádrokartonových konstrukcí.

- Výrobní kapacity a moderní technologie nám umožňují vyhovět jakýmkoli požadavkům na množství při zachování vysoké kvality a krátkých dodacích termínů. Kvalita výrobků a spokojenost zákazníků nabízených výrobků jsou pro nás na prvním místě.


- Všechny naše výrobky splňují požadavky odpovídající technické specifikaci zemí EU, procházejí přísnou vnitropodnikovou kontrolou a také kontrolou nezávislých certifikovaných společností.


Výrobní program


Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS | Sádrokartonové konstrukce | Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton | Profily pro omítky | Balkonové profily | Ochrana inženýrských sítí | Doplňky pro stínící techniku | Výroba a projektování jednoúčelových strojů | Výroba nástrojů pro extruzi plastů | Dělení plechů

Nejkomplexnější výrobce stavebních profilů v Evropě

Možnosti nástrojárny







Styroprofile, a.s. může být spolehlivým partnerem při výrobě strojních zařízení a profilů dle vašich požadavků. Naši pracovníci vám díky svým zkušenostem v uvedeném oboru mohou poskytnout cenné rady při realizaci výroby vašich profilů. S využitím CAD systému (3D-SOLID EDGE) provedeme počítačový návrh a tento je následně realizován s ohledem na naše praktické a dlouholeté zkušenosti s výrobou strojních zařízení a profilů. Tyto zkušenosti tvoří základ know-how naší firmy. Komponenty strojních zařízení jsou následně vyráběny v naší provozovně z kvalitních ocelí a na moderních CNC obráběcích centrech - včetně elektro-erozivního obrábění (řezání drátem a hloubení). V některých případech jsou povrchy jednotlivých dílů dále tepelně, popř. chemicko-tepelně upravovány. Tím je dosaženo lepších mechanických vlastností a prodloužení životnosti jednotlivých dílů.

Naše služby můžete využít v následujících oblastech:

Profilovací linky a nástroje pro výrobu hliníkových a ocelových profilů

Jsme schopni realizovat jak výrobu kompletních profilovacích linek, tak i jejich jednotlivých komponent: odvíjecí a navíjecí stanice, profilovací válce, lisy, děrovací nástroje, dělící zařízení (letmé i stacionární pily a nůžky)…. Jsme schopni zajistit i případnou implementaci námi vyrobených dílů výrobní technologie do vašich stávajících technologií prostřednictvím vlastního programátora. Dle potřeby provádíme následné úpravy námi vyrobených technologií vyvolané například změnou požadovaného tvaru profilu.

Vytlačovací nástroje na plastové profily

Jsme schopni realizovat jak vývoj a výrobu samotných vytlačovacích nástrojů pro výrobu PVC, HDPE a LDPE profilů dle vašich požadavků, tak i případně následnou vlastní výrobu těchto vašich profilů na našich vytlačovacích linkách. Vytlačovací nástroje (hubice, kalibry, průvlaky a závory) jsme schopni navrhnout a odzkoušet i pouze na základě dodaného vzorku profilu.

Jednoúčelová zařízení vyrobená na základě konkrétního požadavku


Náš tým konstruktérů je schopen reagovat na vaše požadavky v oblasti vývoje a výroby jednoúčelových zařízení. Na základě vašeho všeobecného požadavku na předpokládanou funkci zařízení zdarma vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku, která bude obsahovat ilustrační schéma zařízení, slovní popis jeho funkce a odhad předpokládané lhůty nutné pro případnou realizaci projektu. Jednotlivé etapy projektu jsou poté s našimi zákazníky průběžně konzultovány a díky tomu jsme schopni pružně reagovat na jejich připomínky ještě i v průběhu vlastní realizace projektu. Oživení námi vyráběných zařízení realizujeme prostřednictvím vlastního programátora. V průběhu zkušebního provozu reagujeme na postřehy uživatele a na základě těchto postřehů realizujeme i případné úpravy na zařízení za účelem uzpůsobení jeho činnosti konkrétním potřebám uživatele.


1 Zateplovací systémy strana 6 - 34

2 Suchá stavba strana 35 - 46

3 Omítky strana 47 - 50

4 Ostatní strana 51 - 53







Podlahy



Podhledy



Stěny






Střechy



Fasády

LOS ALU 0,6


Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.


Výhody:


- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Doplňkovým nezbytným materiálem při použití **LOS** jsou **vymezovací podložky**, **spojky LOS** a **zatloukací hmoždinky**
- Pro zvýšení svodu vody ve svislém směru je vhodné použít nacvakávací profil **LTO** nebo **LTO UNI**














Návod na montáž:

1. Montáž obvodové lišty **LOS ALU** pomocí **spojek**, **podložek** a **zatloukacích hmoždinek**.
2. Aplikace okapničky **LTO PVC.**
3. Založení fasádního **styro EPS** do lišty **LOS ALU** a přilepení systémovým lepidlem k podkladu.
4. Celoplošné armování pomocí armovacího tmelu s výztužnou tkaninou.
5. Nanesení finální omítky.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS ALU – 23 0,6/2000	V 569 000 002	10	20	135	2 700	20
LOS ALU – 33 0,6/2000	V 569 000 003	10	20	102	2 040	30
LOS ALU – 43 0,6/2000	V 569 000 004	10	20	144	2 880	40
LOS ALU – 53 0,6/2000	V 569 000 005	10	20	132	2 640	50
LOS ALU – 63 0,6/2000	V 569 000 006	10	20	128	2 560	60
LOS ALU – 73 0,6/2000	V 569 000 007	10	20	104	2 080	70
LOS ALU – 83 0,6/2000	V 569 000 008	10	20	104	2 080	80
LOS ALU – 93 0,6/2000	V 569 000 009	10	20	91	1 820	90
LOS ALU – 103 0,6/2000	V 569 000 010	10	20	86	1 720	100

Výroba LOS ALU 0,6 v délce 2500 mm na zakázku.
Výroba na zakázku možná až do šíře profilu 253 mm. Objednací množství - pouze celá balení. Dodání do 14 dní.

LOS ALU 0,7






Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Výhody:
- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Doplňkovým nezbytným materiálem při použití **LOS** jsou **vymezovací podložky**, **spojky LOS** a **zatloukací hmoždinky**
- Pro zvýšení svodu vody ve svislém směru je vhodné použít nacvakávací profil **LTO** nebo **LTO UNI**














Návod na montáž:

1. Montáž obvodové lišty **LOS ALU** pomocí **spojek**, **podložek** a **zatloukacích hmoždinek**.
2. Aplikace okapničky **LTO PVC.**
3. Založení fasádního **styro EPS** do lišty **LOS ALU** a přilepení systémovým lepidlem k podkladu.
4. Celoplošné armování pomocí armovacího tmelu s výztužnou tkaninou.
5. Nanesení finální omítky.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS ALU – 23 0,7/2000	V 564 000 002	10	20	135	2 700	20
LOS ALU – 33 0,7/2000	V 564 000 003	10	20	102	2 040	30
LOS ALU – 43 0,7/2000	V 564 000 004	10	20	144	2 880	40
LOS ALU – 53 0,7/2000	V 564 000 005	10	20	132	2 640	50
LOS ALU – 63 0,7/2000	V 564 000 006	10	20	125	2 500	60
LOS ALU – 73 0,7/2000	V 564 000 007	10	20	96	1 920	70
LOS ALU – 83 0,7/2000	V 564 000 008	10	20	96	1 920	80
LOS ALU – 93 0,7/2000	V 564 000 009	10	20	86	1 720	90
LOS ALU – 103 0,7/2000	V 564 000 010	10	20	86	1 720	100
LOS ALU – 113 0,7/2000	V 564 000 011	10	20	76	1 520	110
LOS ALU – 123 0,7/2000	V 564 000 012	10	20	76	1 520	120
LOS ALU – 133 0,7/2000	V 564 000 013	10	20	68	1 360	130
LOS ALU – 143 0,7/2000	V 564 000 014	10	20	68	1 360	140
LOS ALU – 153 0,7/2000	V 564 000 015	10	20	61	1 220	150
LOS ALU – 163 0,7/2000	V 564 000 016	10	20	57	1 140	160

Výroba LOS ALU 0,7 v délce 2500 mm na zakázku. Výroba na zakázku možná až do šíře profilu 253 mm. Objednací množství - pouze celá balení. Dodání do 14 dní.

LOS ALU 1,0

Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.


Výhody:

- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Doplňkovým nezbytným materiálem při použití **LOS** jsou **vymezovací podložky**, **spojky LOS** a **zatloukací hmoždinky**
- Pro zvýšení svodu vody ve svislém směru je vhodné použít nacvakávací profil **LTO** nebo **LTO UNI**














Návod na montáž:

1. Montáž obvodové lišty **LOS ALU** pomocí **spojek**, **podložek** a **zatloukacích hmoždinek**.
2. Aplikace okapničky **LTO PVC.**
3. Založení fasádního **styro EPS** do lišty **LOS ALU** a přilepení systémovým lepidlem k podkladu.
4. Celoplošné armování pomocí armovacího tmelu s výztužnou tkaninou.
5. Nanesení finální omítky.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS ALU – 103 1,0/2000	V 566 000 010	10	20	76	1 520	100
LOS ALU – 113 1,0/2000	V 566 000 011	10	20	71	1 420	110
LOS ALU – 123 1,0/2000	V 566 000 012	10	20	71	1 420	120
LOS ALU – 133 1,0/2000	V 566 000 013	10	20	57	1 140	130
LOS ALU – 143 1,0/2000	V 566 000 014	10	20	57	1 140	140
LOS ALU – 153 1,0/2000	V 566 000 015	10	20	57	1 140	150
LOS ALU – 163 1,0/2000	V 566 000 016	10	20	57	1 140	160
LOS ALU – 173 1,0/2000	V 566 000 017	10	20	47	940	170
LOS ALU – 183 1,0/2000	V 566 000 018	10	20	47	940	180
LOS ALU – 193 1,0/2000	V 566 000 019	10	20	43	860	190
LOS ALU – 203 1,0/2000	V 566 000 020	10	20	43	860	200
LOS ALU – 213 1,0/2000	V 566 000 021	10	20	43	860	210
LOS ALU – 223 1,0/2000	V 566 000 022	10	20	39	780	220
LOS ALU – 233 1,0/2000	V 566 000 023	10	20	39	780	230
LOS ALU – 243 1,0/2000	V 566 000 024	10	20	17,5	350	240
LOS ALU – 253 1,0/2000	V 566 000 025	10	20	16	320	250

Výroba profilů LOS ALU – 23/1,0 až 93/1,0 na zakázku.
Objednací množství - pouze celá balení. Dodání do 14 dní.

LOS ALU – rohový profil

Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek v rohu. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.




Výhody:

- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Doplňkovým nezbytným materiálem při použití **LOS rohové** jsou **vymezovací podložky**, **spojky LOS** a **zatloukací hmoždinky**
- Pro zvýšení svodu vody ve svislém směru je vhodné použít nacvakávací profil **LTO** nebo **LTO UNI**

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS ALU – 23 0,7/850 rohový	V 694 000 020	10	8,5	*	*	20
LOS ALU – 33 0,7/850 rohový	V 694 000 030	10	8,5	*	*	30
LOS ALU – 43 0,7/850 rohový	V 694 000 040	10	8,5	*	*	40
LOS ALU – 53 0,7/850 rohový	V 694 000 050	10	8,5	*	*	50
LOS ALU – 63 0,7/850 rohový	V 694 000 060	10	8,5	*	*	60
LOS ALU – 73 0,7/850 rohový	V 694 000 070	10	8,5	*	*	70
LOS ALU – 83 0,7/850 rohový	V 694 000 080	10	8,5	*	*	80
LOS ALU – 93 0,7/850 rohový	V 694 000 090	10	8,5	*	*	90
LOS ALU – 103 0,7/850 rohový	V 694 000 100	10	8,5	*	*	100
LOS ALU – 113 1,0/850 rohový	V 699 000 110	10	8,5	*	*	110
LOS ALU – 123 1,0/850 rohový	V 699 000 120	10	8,5	*	*	120
LOS ALU – 133 1,0/850 rohový	V 699 000 130	10	8,5	*	*	130
LOS ALU – 143 1,0/850 rohový	V 699 000 140	10	8,5	*	*	140
LOS ALU – 153 1,0/850 rohový	V 699 000 150	10	8,5	*	*	150
LOS ALU – 163 1,0/850 rohový	V 699 000 160	10	8,5	*	*	160

* Na vyžádání

LOB ALU

Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro boční založení tepelně izolačních desek ETICS.

Výhody:
- Ochrana spodní nebo boční části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Doplňkovým nezbytným materiálem při použití **LOB** jsou **vymezovací podložky**, **spojky LOS** a **zatloukací hmoždinky**

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOB ALU – 33 0,7/2500	V 670 107 030	10	25	150	3 750	30
LOB ALU – 43 0,7/2500	V 670 107 040	10	25	150	3 750	40
LOB ALU – 53 0,7/2500	V 670 107 050	10	25	125	3 125	50
LOB ALU – 63 0,7/2500	V 670 107 060	10	25	100	2 500	60
LOB ALU – 73 0,7/2500	V 670 107 070	10	25	90	2 250	70
LOB ALU – 83 0,7/2500	V 670 107 080	10	25	80	2 000	80
LOB ALU – 93 0,7/2500	V 670 107 090	10	25	70	1 750	90
LOB ALU – 103 0,7/2500	V 670 107 100	10	25	60	1 500	100
LOB ALU – 113 0,7/2500	V 670 107 110	10	25	60	1 500	110
LOB ALU –123 0,7/2500	V 670 107 120	10	25	50	1 250	120
LOB ALU – 133 0,7/2500	V 670 107 130	10	25	45	1 125	130
LOB ALU – 143 0,7/2500	V 670 107 140	10	25	45	1 125	140
LOB ALU – 153 0,7/2500	V 670 107 150	10	25	40	1 000	150
LOB ALU – 163 0,7/2500	V 670 107 160	10	25	40	1 000	160
LOB ALU – 173 0,7/2500	V 670 107 170	10	25	35	875	170
LOB ALU – 183 0,7/2500	V 670 107 180	10	25	35	875	180
LOB ALU – 193 0,7/2500	V 670 107 190	10	25	30	750	190
LOB ALU – 203 0,7/2500	V 670 107 200	10	25	30	750	200

Výroba na zakázku.

LOH







Materiál: ALU (Hliník)

Použití: **LOH** - Profil pro horní zakončení tepelně izolačních desek ETICS.




Výhody:

- Ochrana horní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Doplňkovým nezbytným materiálem při použití **LOS** jsou **vymezovací podložky**, **spojky LOS** a **zatloukací hmoždinky**
- Okapnice pomáhá odkapu vody ve svislém směru

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOH – 73 1,0/2500	V 670 010 070	10	25	39	975	20
LOH – 83 1,0/2500	V 670 010 080	10	25	36	900	30
LOH – 93 1,0/2500	V 670 010 090	10	25	32	800	40
LOH – 103 1,0/2500	V 670 010 100	10	25	32	800	50
LOH – 113 1,0/2500	V 670 010 110	10	25	28	700	60
LOH – 123 1,0/2500	V 670 010 120	10	25	28	700	70
LOH – 133 1,0/2500	V 670 010 130	10	25	25	625	80
LOH – 143 1,0/2500	V 670 010 140	10	25	25	625	90
LOH – 153 1,0/2500	V 670 010 150	10	25	20	500	100
LOH – 163 1,0/2500	V 670 010 160	10	25	16	400	110

Výroba na zakázku.

LTO PVC – okapnička soklových profilů




Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Profil pro dokonalé zakončení omítky ve spodní soklové části konstrukce ETICS. Snadnou mechanickou montáží profilu **LTO** přes spoje soklových profilů **LOS** dochází k pevnému napojení profilů **LOS**.

Výhody:
- Minimalizuje vznik trhlin a poruch ve spodní části konstrukce ETICS.
- Zvyšuje kvalitu a životnost zateplovacích systémů ETICS
- Svod vody ve svislém směru

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)
LTO PVC/2500 – okapnička soklových profilů zelená tk. STYRO	V 579 001 250 GRS	30	75	40	3 000

LTO UNI PVC – okapnička soklových profilů




Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Profil pro dokonalé zakončení omítky ve spodní soklové části konstrukce ETICS. Nalepením profilu **LTO** přes spoje soklových profilů **LOS** dochází k pevnému napojení profilů **LOS**.

Výhody:
- Minimalizuje vznik trhlin a poruch ve spodní části konstrukce ETICS
- Zvyšuje kvalitu a životnost zateplovacích systémů ETICS
- Vhodný pro všechny typy soklových profilů
- Svod vody ve svislém směru

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)
LTO-UNI PVC/2500 – okapnička soklového profilu zelená tk. STYRO	V 579 002 250 GRS	30	75	40	3 000

Spojka LOS PVC



Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)

Použití: **Spojka LOS** je určena pro napojení zakládacích profilů v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

Výhody:
- Snadné napojení soklových profilů LOS s vymezenou dilatační spárou

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)
Spojka LOS lišty PVC/1000	V 575 000 000	10	10
Spojka LOS lišty PVC/30	V 575 000 001	100	3

Vymezovací podložka LOS PVC




Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)

Použití: **Vymezovací podložka LOS PVC** je určena pro vyrovnání podkladu v místě kotvení zakládacího profilu zarážecí hmoždinkou v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

Výhody:
- snadné vyrovnání nerovnosti podkladu

Název	Objednací číslo	Balení (ks)
Vymezovací podložka LOS PVC 2, barevná	575 025 002	100
Vymezovací podložka LOS PVC 3, barevná	575 026 003	100
Vymezovací podložka LOS PVC 4, barevná	575 022 004	100
Vymezovací podložka LOS PVC 5, barevná	575 023 005	100
Vymezovací podložka LOS PVC 8, barevná	575 024 008	100
Vymezovací podložka LOS PVC 9, barevná	575 018 009	100
Vymezovací podložka LOS PVC 10, barevná	575 027 010	100
Vymezovací podložka LOS PVC 15, barevná	575 027 015	100

LKS PVC

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Profil pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.




Výhody:
- Rychlé a snadné založení roviny v oblasti stavebních otvorů, všech hran a ostatních pravoúhlých detailů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LKS PVC 100/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 004 GRS	50	125	40	5 000	100×100
LKS PVC 120/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 005 GRS	50	125	40	5 000	80×120
LKS PVC 150/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 006 GRS	50	125	40	5 000	150×100

Výroba profilů LKS PVC v rozměru 230 a 300 mm na zakázku.

LKS PVC HOBBY

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina




Použití: Profil pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří.

Výhody:
- Rychlé a snadné založení roviny v oblasti stavebních otvorů, všech hran a ostatních pravoúhlých detailů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LKS PVC HOBBY 100/2500	V 589 000 001	50	125	40	5 000	100×100
LKS PVC HOBBY 120/2500	V 589 000 007	50	125	40	5 000	80×120
LKS PVC HOBBY 150/2500	V 589 000 005	50	125	40	5 000	150×100

LKS ALU

Materiál: ALU (Hliník) + sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Profil pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému ETICS.




Výhody:
- Rychlé a snadné založení roviny v oblasti stavebních otvorů, všech hran a ostatních pravoúhlých detailů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LKS ALU 100/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 012 GRS	50	125	40	5 000	100×100
LKS ALU 120/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 013 GRS	50	125	40	5 000	80×120
LKS ALU 150/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 014 GRS	50	125	40	5 000	150×100

Výroba profilů LKS ALU v rozměru 230 a 300 mm na zakázku.

LKS ALU HOBBY

Materiál: ALU (Hliník) + sklovláknitá tkanina




Použití: Profil pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří.

Výhody:
- Rychlé a snadné založení roviny v oblasti stavebních otvorů, všech hran a ostatních pravoúhlých detailů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LKS ALU HOBBY 100/2500	V 589 000 000	50	125	40	5 000	100×100
LKS ALU HOBBY 120/2500	V 589 000 011	50	125	40	5 000	80×120
LKS ALU HOBBY 150/2500	V 589 000 008	50	125	40	5 000	150×100

LKSV PVC

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX




Použití: Profil pro vyztužení a ochranu všech vnitřních rohů v kontaktním zateplovacím systému.

Výhody:
- Rychlé a snadné založení roviny v oblasti vnitřních rohů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LKSV PVC 100/2500 zelená tk. STYRO	V 576 000 104 GRS	50	125	40	5 000	100×100

LKS PVC BOX

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX




Použití: Flexibilní rohový profil pro vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému.

Výhody:
- Rychlé a lehké založení roviny v oblasti stavebních otvorů, všech hran a ostatních detailů v maximální délce bez napojení až 25 m
- Založení jiných, než pravoúhlých rohů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LKS BOX 100/25000 zelená tk. STYRO	V 576 000 016 GRS	1	25	39	975	100×100

Dilatace PVC s koextruzí




Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Profil pro napojení průběžných nebo rohových ploch kontaktního zateplovacího systému ETICS s přiznáním spáry.

Výhody:
- Kompaktní ochrana dilatační spáry bez nutnosti dodatečného překrývání

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Dilatace PVC s koextruzí/2500-průběžná	Z 580 000 005	25	62,5	24	1 500	100
Dilatace PVC s koextruzí/2500-rohová	Z 580 000 006	25	62,5	24	1 500	100

UPO PVC – ukončovací profil omítky

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro začištění a ukončení omítky.

Výhody:
- Dokonalé začištění detailu přechodu různých materiálů
- Ostrá linie přechodu


Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
UPO 3/2000 – ukončovací profil omítky	Z 588 003 200	25	50	50	2 500	100
UPO 6/2000 – ukončovací profil omítky	Z 588 006 200	50	100	40	4 000	100
UPO 10/2000 – ukončovací profil omítky	Z 588 010 200	50	50	40	2 000	100
UPO 15/2000 – ukončovací profil omítky	Z 588 015 200	25	50	50	2 500	100

Výroba v délce 2500 mm na zakázku

Začišťovací okenní profil PVC STYRO







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:


- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil PVC STYRO /1600 zelená tk. STYRO	V 577 100 002 GRS	50	80	30	2 400	100
Začišťovací okenní profil PVC STYRO /2400 zelená tk. STYRO	V 577 100 000 GRS	50	120	30	3 600	100

Začišťovací okenní profil PVC DYNAMIK 2D







Materiál: PVC (polyvinylchlorid) s koextruzí + sklovláknitá tkanina Vertex


Použití: Profil pro začištění a ukončení omítky.


Výhody:

- Začišťovací okenní profil PVC DYNAMIK 2D vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů ve 2 směrech
- Při správném použití nedochází ke znečištění rámů a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému ETICS
- Odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému ETICS

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (m)	Na paletě (bal.)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil PVC DYNAMIK 2D 6/2600	Z 578 000 006	30	78	2 340	30	100
Začišťovací okenní profil PVC DYNAMIK 2D 9/2600	Z 578 000 007	30	78	2 340	30	100

Začišťovací okenní profil PVC s tkaninou 6 mm






Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:
- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil PVC s tkaninou 6mm /1600 zelená tk. STYRO	V 583 000 003 GRS	50	80	30	2 400	100
Začišťovací okenní profil PVC s tkaninou 6mm /2400 zelená tk. STYRO	V 583 000 001 GRS	50	120	30	3 600	100

Začišťovací okenní profil PVC s tkaninou 9 mm






Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:
- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil PVC s tkaninou 9 mm /1600 zelená tk. STYRO	V 583 000 002 GRS	50	80	30	2 400	100
Začišťovací okenní profil PVC s tkaninou 9 mm /2400 zelená tk. STYRO	V 583 000 000 GRS	50	120	30	3 600	100

Začišťovací okenní profil PVC EKO





Materiál: PVC (polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina Vertex


Použití: Začišťovací okenní profil PVC EKO vytváří dilatující spojení kontaktního zateplovacího systému ETICS s rámy výplní stavebních otvorů.

Výhody:

- Při správném použití nedochází ke znečištění rámů a samotných výplní při montáži kontaktního zateplovacího systému ETICS
- Odpadá tmelení spár mezi rámem výplně a konstrukcí kontaktního zateplovacího systému ETICS

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (m)	Na paletě (bal.)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil PVC EKO 1,6 m zelená tk. STYRO	V 577 000 001 GRS	50	80	2 240	28	100
Začišťovací okenní profil PVC EKO 2,4 m zelená tk. STYRO	V 577 000 000 GRS	50	120	3 360	28	100











Návod na montáž začišťovacích okenních profilů:
1. Očistíte rám od ochranné fólie, prachu a jiných nečistot. Začišťovací okenní profil nalepíte pomocí pěnové dilatační pásky na rám výplně těsně k izolantu. **2.** Na krycí lamelu nalepíte ochrannou fólii, která zabrání znečištění a poškození rámu a výplně při aplikaci armovací vrstvy a omítky. **3.** Na izolant nanesete armovací stěrku a tkaninu do stěrky zatlačíte. Následně celou plochu armovací stěrkou přetáhnete. **4.** Po nanesení omítky odstraníte ochrannou fólii i s odlamovací lamelou.

NOVINKA


Začišťovací okenní profil PVC EKO



Začišťovací okenní profil SP s tkaninou a krycí lamelou 6 mm







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:


- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil SP s tkaninou a krycí lamelou 6 mm PVC/2400	Z 578 000 008	30	72	40	2 880	100

Začišťovací okenní profil SP s tkaninou a krycí lamelou 9 mm







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.


Výhody:

- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil SP s tkaninou a krycí lamelou 9 mm PVC/2400	Z 578 000 009	30	72	40	2 880	100

Začišťovací okenní profil CLEVER s tkaninou a krycí lamelou 9 mm





Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + s koextruzí + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.


Výhody:

- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky
- Umožňuje dilataci ve dvou směrech 2D

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil CLEVER s tkaninou a krycí lamelou 9 mm PVC/2400	Z 578 000 010	30	72	40	2 880	100

Začišťovací okenní profil CLEVER s tkaninou a hranou 9 mm





Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + s koextruzí + sklovláknitá tkanina VERTEX



Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:

- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem
- Ochrana okenních rámů při aplikaci omítky
- Umožňuje dilataci ve dvou směrech 2D

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Začišťovací okenní profil CLEVER s tkaninou a hranou 9 mm PVC/2400	Z 578 000 011	30	72	40	2 880	100

LT STYRO PVC – nadokenní profil


Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina Vertex




Použití: Profil pro začištění omítky na nadpraží bez přiznané hrany.

Výhody:
- Zajišťuje odkap vody ve svislém směru, vlivem kterého nedochází ke zpětnému vzlínání vody, a tím zabraňuje v zimním období odmrzání omítky

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LT STYRO PVC – nadokenní profil/2500 zelená tk. STYRO	V 579 000 006 GRS	20	50	40	2 000	100×100

LT STYRO PVC HOBBY – nadokenní profil

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina


Použití: Profil pro začištění omítky na nadpraží bez přiznané hrany.


Výhody:
- Zajišťuje odkap vody ve svislém směru, vlivem kterého nedochází ke zpětnému vzlínání vody, a tím zabraňuje v zimním období odmrzání omítky

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LT STYRO PVC HOBBY – nadokenní profil/2500	V 579 000 009	20	50	40	2 000	100×100

LT STYRO FR – nadokenní profil







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina Vertex


Použití: Profil pro začištění omítky na nadpraží bez přiznané hrany.


Výhody:
- Zajišťuje odkap vody ve svislém směru, vlivem kterého nedochází ke zpětnému vzlínání vody, a tím zabraňuje v zimním období odmrzání omítky
- Zvýšená požární odolnost
- Provedena zkouška hoření


Poznámka: Splňuje nejpřísnější požadavky na odolnost proti hoření. Vhodné pro založení systému ETICS. Na objednávku. Doba dodání 14 dní.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LT STYRO PVC FR 120	V 579 000 020 FR	20	50	40	2 000	120×120
LT STYRO PVC FR 140	V 579 000 008 FR	20	50	40	2 000	140×140

LT PVC – nadokenní profil







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina Vertex




Použití: Profil pro začištění omítky na nadpraží s přiznanou omítací hranou.

Výhody:
- Zajišťuje odkap vody ve svislém směru, vlivem kterého nedochází ke zpětnému vzlínání vody, a tím zabraňuje v zimním období odmrzání omítky

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LT PVC – nadokenní profil/2500 zelená tk. STYRO	V 579 000 003 GRS	20	50	40	2 000	100×100

VLT PVC – nadokenní profil

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina Vertex




Použití: Profil pro začištění omítky na nadpraží s přiznanou hranou.

Výhody:
- Zajišťuje odkap vody ve svislém směru, vlivem kterého nedochází ke zpětnému vzlínání vody, a tím zabraňuje v zimním období odmrzání omítky

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
VLT PVC – nadokenní profil/2500 zelená tk. STYRO	V 579 000 018 GRS	20	50	40	2 000	100×100

VLT PVC HOBBY – nadokenní profil

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina




Použití: Profil pro začištění omítky na nadpraží s přiznanou hranou.

Výhody:
- Zajišťuje odkap vody ve svislém směru, vlivem kterého nedochází ke zpětnému vzlínání vody, a tím zabraňuje v zimním období odmrzání omítky

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
VLT PVC HOBBY – nadokenní profil/2500	V 579 000 010	20	50	40	2 000	100×100

LPES PVC – parapetní profil

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž + sklovláknitá tkanina Vertex




Použití: Profil pro napojení parapetní desky a zateplovacího systému ETICS.

Výhody:
- Zabraňuje popraskání omítky v místě napojení na parapetní desku

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
LPES PVC – parapetní profil/2500 zelená tk. STYRO	V 579 000 021 GRS	40	80	40	3 200	100

Klenbový roh PVC – pro zateplení

Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Profil pro vyztužení a ochranu rohů, hran, ostění oken nebo dveří v oblouku různých poloměrů v kontaktním zateplovacím systému ETICS.


Výhody:
- Rychlé a snadné založení oblouku v oblasti stavebních otvorů

Poznámka: Privátní značení a různé barevné provedení sklovláknité tkaniny na zakázku dle požadavků zákazníka

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Přesah tkaniny (mm)
Klenb. roh PVC 30×30×1,4/2500-pro zateplení zelená tk. STYRO	V 637 000 002 GRS	50	125	22	2 750	100×100

LPS ALU, LPS ALU PIX





Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů



Výhody:
- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Popis: **LPS ALU PIX** - lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem, ochrana rohů, opatřen pixelovaným povrchem pro lepší přilnavost stěrkových tmelů. Způsob montáže a použití je shodná s montáží klasických hladkých profilů.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU 20×20×0,3/2000	V 584 000 009	200	400	44	17 600	20×20×0,3
LPS ALU 20×20×0,3/2500	V 584 000 010	200	500	44	22 000	20×20×0,3
LPS ALU 20×20×0,3/3000	V 584 000 035	200	600	44	26 400	20×20×0,3
LPS ALU 23×23×0,3/2000	V 584 000 001	200	400	44	17 600	23×23×0,3
LPS ALU 23×23×0,3/2500	V 584 000 002	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU 23×23×0,3/3000	V 584 000 003	200	600	44	26 400	23×23×0,3
LPS ALU PIX 23×23×0,3/2000	V 584 100 001 PIX	200	400	44	17 600	23×23×0,3
LPS ALU PIX 23×23×0,3/2500	V 584 100 002 PIX	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU PIX 23×23×0,3/3000	V 584 100 003 PIX	200	600	44	26 400	23×23×0,3

Specifikace pixelování:
Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

LPS ALU 135º, LPUS ALU, LS ALU


Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro ochranu rohů.

Výhody:
- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Popis: **LPS ALU 135º** - lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem stavby, ochrana rohů, otevřený roh 135º.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU 135º 23×23×0,3/2000	V 584 000 006	200	400	44	17 600	23×23×0,3
LPS ALU 135º 23×23×0,3/2500	V 584 000 004	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU 135º 23×23×0,3/3000	V 584 000 005	200	600	44	26 400	23×23×0,3
LPUS ALU 23×13×0,3/2000	V 587 000 004	200	400	44	17 600	23×13×0,3
LPUS ALU 23×13×0,3/2500	V 587 000 001	200	500	44	22 000	23×13×0,3
LPUS ALU 23×13×0,3/3000	V 587 000 000	200	600	44	26 400	23×13×0,3
LPUS ALU 25×11×0,3/2500	V 587 000 003	200	500	44	22 000	25×11×0,3
LPUS ALU 25×11×0,3/3000	V 587 000 002	200	600	44	26 400	25×11×0,3
LS ALU 22×22×0,3/2000	V 584 000 021	200	400	44	17 600	22×22×0,3
LS ALU 22×22×0,3/2500	V 584 000 017	200	500	44	22 000	22×22×0,3
LS ALU 22×22×0,3/3000	V 584 000 019	200	600	44	26 400	22×22×0,3

Fréza styrotool






Materiál: PVC (polyvinylchlorid)

Použití: **Fréza styrotool** slouží k vyříznutí kruhových otvorů pro zapouštění talířových hmoždinek do tepelně izolačních desek z EPS v kontaktním zateplovacím systému ETICS.

Výhody:
- Speciální doraz umožňuje vyvrtat vždy stejnou hloubku otvoru
- Díky snadnému a rychlému použití frézování otvoru nezvýší celkový čas montáže kotvy


Název	Objednací číslo	Balení (ks)
Fréza styrotool	Z 657 003 001	1



Návod k použití:
1. Otvor pro talířovou hmoždinku vytvořte obvyklým způsobem.
2. Do vyvrtaného otvoru vložte hrot frézy a vyfrézujte zápustný otvor. Hloubku zapuštění přesně určí lem okraje frézy styrotool. **3.** Kotvení probíhá obvyklým způsobem, dle typu talířové hmoždinky. **4.** Po ukotvení talířek hmoždinky zakryjte polystyrenovou zátkou.

Styro zátka





Materiál: styro EPS (pěnový polystyren)

Použití: **Styro zátky** se používají pro zakrytí talířových hmoždinek při zapouštěném kotvení do izolačních desek z polystyrenu v kontaktním zateplovacím systému ETICS. U mechanického kotvení kontaktních zateplovacích systémů ETICS může v chladnějším období docházet k prokreslování talířových hmoždinek na fasádě zateplovacího systému (ETICS). K tomu dochází díky odlišné tepelné vodivosti použitých materiálů při skladbě ETICS. **Styro zátky** 70,0 mm slouží pro zápustnou montáž talířových hmoždinek ETICS. Tímto systémovým řešením se minimalizuje vznik tepelných mostů a následného prokreslení kotev na fasádě zateplovacího systému. Zátky jsou vyrobeny z expandovaného polystyrenu v provedení **styro EPS 70F** (bílá), nebo **styrotherm plus 70** (šedá). Průměr zátek je 65 mm nebo 70 mm. Rozměry lze podle požadavků měnit.

Výhody:


Výhody zapouštěné montáže frézováním izolantu pomocí frézy či zapouštění speciálním nástrojem na oříznutí a stlačení izolantu:

- odstranění tepelných mostů
- nedochází k prokreslení talířků hmoždinky na fasádě
- použití krčících hmoždinek
- odseparování talířku hmoždinky a výztužné vrstvy
- sjednocený homogenní povrch izolantu pro stejnoměrné nanášení armovacích tmelu
- odpadá dodatečné přestěrkování talířků hmoždinky

Výhody zapouštění speciálním nástrojem na oříznutí a stlačení izolantu:

- 100% kontrola funkčnosti hmoždinky
- oříznutí izolantu a zapuštění hmoždinky v jednom kroku
- nevznikají nečistoty frézováním


Název	Objednací číslo	Balení (ks)
Styro zátka 65 mm x 16,0 mm bílá	Z 300 001 065	200
Styro zátka 70 mm x 15,0 mm bílá	Z 300 001 070	200
Styro zátka 65 mm x 16,0 mm šedá	Z 300 002 065	200
Styro zátka 70 mm x 15,0 mm šedá	Z 300 002 070	200





Návod k použití pro zapouštění a stlačení pomocí speciálního nástroje na oříznutí a stlačení izolantu: **1.** Otvor pro talířovou hmoždinku vytvořte obvyklým způsobem. **2.** Do vyvrtaného otvoru vložte hmoždinku s předmontovaným šroubem tak aby talířek dosedl na izolant **3**. Zašroubovat pomocí toolu při kterém se izolant ořízne, stlačí a hmoždinka se zapustí. **4.** Po ukotvení talířek hmoždinky zakryjte polystyrenovou zátkou.

VERTEX

Armovací tkanina Vertex pro ETICS







Materiál: sklovláknitá tkanina VERTEX

Použití: Použitím tkaniny v kontaktním zateplovacím systému ETICS zvýšíme mechanickou pevnost a odolnost proti průrazu finální a armovací vrstvy.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m²)	Na paletě (ks)	Na paletě (m²)	Plošná hmotnost (g/cm²)	Velikost oka (mm)
Armovací tkanina Vertex R117	594 000 002	1	50	33	1 650	145	4,3×3,4
Armovací tkanina Vertex R117	594 000 004	1	55	33	1 815	145	4,3×3,4
Armovací tkanina Vertex R120	594 000 011	1	50	24	1 200	159	6,5×6,5
Armovací tkanina Vertex R131	594 000 001	1	50	33	1 650	160	3,5×3,5
Armovací tkanina Vertex R131	594 000 003	1	55	33	1 815	160	3,5×3,5

Na objednávku náviny 10 a 20 bm.

VERTEX

Armovací tkanina Vertex pro omítky

Materiál: sklovláknitá tkanina VERTEX


Použití: Sklovláknitá tkanina pro armování vnitřních nebo vnějších omítek. Použitím tkaniny zvýšíme mechanickou pevnost a odolnost omítky.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m²)	Na paletě (ks)	Na paletě (m²)	Plošná hmotnost (g/cm²)	Velikost oka (mm)
Armovací tkanina Vertex R52	594 000 010	1	50	60	3 000	60	4,8×5,1
Armovací tkanina Vertex R56	594 000 006	1	50	60	3 000	70	2,2×2,2
Armovací tkanina Vertex R58	594 000 012	1	50	60	3 000	65	3,5×4,2
Armovací tkanina Vertex R85	594 000 005	1	50	30	1 500	110	10×10
Armovací tkanina Vertex R178	594 000 014	1	50	20	1 000	219	8×8
Armovací tkanina Vertex R267	594 000 007	1	50	24	1 200	314	8,5×6,5
Armovací tkanina Vertex R275	594 000 009	1	25	30	750	343	6×6

Název aplikace	Používaný typ tkaniny Vertex
Plošné vyztužování ETICS	R117, R120, R131, R178, R267, R275, R451
Výroba dokončovacích prvků - rohovníků	R52, R82, R96, R117, R120, R131
Vyztužování vnitřních a vnějších omítek	R52, R56, R58, R85, R96, R108, R107, R118, R120, R1431, R267, R275, R451
Výroba lehčených konstrukčních panelů	R70, R79
Výztuž mramorů	R40, R58, R69, R71 (všechny typy se speciální úpravou A105)
Podlepování mozaiky	R110, R117, R153
Topné elektrické rohože	R72, R108
Výztuže podlah	R108, G96 a G120
Vyztužování asfaltových a jiných izolačních hmot	R51, R52, R56, R86

KEZ, KEZ 3 – elektroinstalační krabice do zateplení







Materiál: Samozhášivý bezhalogenový PP

Použití: Elektroinstalační krabice pro montáž do zateplovacích systémů ETICS.


Výhody:
- Svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů


Poznámka: **KEZ, KEZ-3** – krabice elektroinstalační do zateplení Slouží k montáži přístrojů (zásuvky, vypínače) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Použití elektroinstalační krabice umožňuje instalovat přístroje při tloušťce zateplovací vrstvy 50–200 mm (**KEZ**) a 100–250 (**KEZ-3**). Součástí balení jsou hmoždinky, polystyrenový válec, vruty pro připevnění nosiče ke stěně, šrouby pro montáž krabice k nosiči a pro instalaci přístrojů. Do krabice je nutné instalovat přístroje s krytím odpovídající prostředí. Při instalaci přístrojů na hrubší omítku je doporučeno připevnění přístroje silikonem. **KEZ-3** umožňuje montáž přístrojů ve sdružených rámečcích. Teplotní odolnost od - 25 ºC do + 60 ºC.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Rozměr (mm)
KEZ – elelektroinstalační krabice do zateplení	Z 695 170 001	1	120×120×200
KEZ 3 – elelektroinstalační krabice do zateplení - vícenásobná	Z 695 170 003	1	120×120×250

Návod na montáž:

1. Před montáží je nutné seříznout nosič včetně vložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy.
2. Nosič se připevní ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek dle typu zdiva.
3. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace.
4. Pomocí 4 šroubů (součást balení) se k nosiči připevní krabice, na které se provede finální montáž.






MDZ – montážní deska do zateplení







Materiál: Samozhášivý bezhalogenový PP

Použití: Elektroinstalační krabice pro montáž do zateplovacích systémů ETICS.


Výhody:
- Svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů


Poznámka: **MDZ** – montážní deska do zateplení slouží k instalaci elektrických zařízení (venkovní světla, pohybová čidla, zásuvky 400 V apod.) na zateplené fasády budov, svojí konstrukcí eliminuje vytváření tepelných mostů. Není určena pro montáž satelitních antén a jiných velkoplošných prvků. Montážní deska umožňuje montáž při tloušťce zateplovací vrstvy 50–200 mm. Plocha pro montáž zařízení je 120×120 mm. Součástí balení jsou hmoždinky, polystyrenový válec, vruty pro připevnění nosiče ke stěně a šrouby pro montáž desky. Teplotní odolnost od -25 °C do +60 °C, nosnost max. 4 kg.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Rozměr (mm)
MDZ – montážní deska do zateplení	Z 695 170 002	1	120×120×200


Návod na montáž:


1. Nosič připevěte ke stěně pomocí vrutů a hmoždinek dle typu zdiva. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev.
2. Nosičem protáhěte kabel a vložte zkrácenou izolaci.
3. Pomocí 4 šroubů (součást balení) k nosiči připevěte desku, na kterou se provede finální montáž.





UD








Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm


Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako vodící lišta. Montujeme po obvodu. **UD** slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilu **CD**.

Výhody:
- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UD ZN 30/3000	V 313 030 001	16	48	256	768
UD ZN 30/4000	V 313 030 002	16	64	256	1024

CD








Material: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm

Application: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako nosná lišta. Po ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.


Advantages:
- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CD ZN 60/3000	V 314 060 002	12	36	216	648
CD ZN 60/4000	V 314 060 004	12	48	216	864

UW







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm

Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová obvodová lišta. Montujeme po obvodu. **UW** slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilu **CW**.


Výhody:

- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UW ZN 50/3000	V 316 050 001	8	24	120	360
UW ZN 50/4000	V 316 050 002	8	32	120	480
UW ZN 75/4000	V 316 075 002	8	32	120	480
UW ZN 100/3000	V 316 100 002	8	32	120	480
UW ZN 100/4000	V 316 100 001	8	32	120	480

Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UW ZN 125/3000	V 316 125 300	8	24	72	216
UW ZN 125/4000	V 316 125 400	8	32	72	288
UW ZN 150/3000	V 316 150 300	8	24	72	216
UW ZN 150/4000	V 316 150 400	8	32	72	288

CW







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle ČSN EN 14 195:2005 0,57 ± 0,04 mm

Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová nosná lišta. Po ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.

Výhody:


- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CW ZN 50/3000	V 315 050 003	8	24	120	360
CW ZN 50/4000	V 315 050 005	8	32	120	480
CW ZN 75/3000	V 315 075 003	8	24	120	360
CW ZN 75/4000	V 315 075 005	8	32	120	480
CW ZN 100/3000	V 315 100 003	8	24	120	360

Výroba v nestandardních délkách na zakázku.

Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CW ZN 125/3000	V 315 125 300	8	24	72	216
CW ZN 125/4000	V 315 125 400	8	32	72	288
CW ZN 150/3000	V 315 150 300	8	24	72	216
CW ZN 150/4000	V 315 150 400	8	32	72	288

UA







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu 1,9 ± 0,04 mm

Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová lišta s vyšší nosností. Používá se jako výztuha pro upevnění zárubní a těžkých předmětů, jako např. závěsná WC a ohřívače vody. Dají se použít také jako nosné profily u podhledů.


Výhody:


- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UA ZN 50/3000	V 319 050 300	4	12	50	150
UA ZN 50/4000	V 319 050 400	4	16	50	200
UA ZN 75/3000	V 319 075 300	4	12	50	150
UA ZN 75/4000	V 319 075 400	4	16	50	200
UA ZN 100/3000	V 319 100 300	4	12	50	150
UA ZN 100/4000	V 319 100 400	4	16	50	200
UA ZN 125/3000	V 319 125 300	4	12	40	120
UA ZN 125/4000	V 319 125 400	4	16	40	160
UA ZN 150/3000	V 319 150 300	4	12	40	120
UA ZN 150/4000	V 319 150 400	4	16	40	160

Výroba v nestandardních délkách na zakázku.

HUT profile







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu 0,57 ± 0,04 mm.

Použití: Profil pro přímou montáž sádrokartonových desek na stropy a stěny. Kotvení profilu se provádí natloukací hmoždinkou do stěny nebo stropu. Přímá montáž sádrokartonových, sádrovláknitých nebo OSB desek přímo na profil. Montáž desek pomocí klasických TN vrutů. Podklad pro montáž profilů musí být rovný.


Výhody:


- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (ks)	Na paletě (m)
HUT ZN 3000	V 315 888 001	10	30	120	360
HUT ZN 4000	V 315 888 002	10	40	120	480

Výroba v nestandardních délkách na zakázku.

LPS ALU CE, LPS ALU CE PIX







Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.

Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Popis: **LPS ALU CE PIX** – lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem suché stavby. Vyrobena je dle harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, určené pro použití v rámci systému sádrokartonových a sádrových desek. Požadované vlastnosti jsou reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu dle Evropských zkušebních metod. Použitý hliníkový materiál má minimální tloušťku 0,4 mm. Velikost ramen je dle typu výrobku 23 mm nebo 25 mm. Výše požadované vlastnosti jsou prověřeny nezávislou zkušebnou **Výrobek tak splňuje veškeré parametry harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Díky tomu může být k výrobku přiřazeno označení CE**.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU CE 23×23×0,4/2500	V 584 000 064 CE	200	500	40	20 000	23×23×0,4
LPS ALU CE 23×23×0,4/3000	V 584 000 063 CE	200	600	40	24 000	23×23×0,4
LPS ALU CE 25×25×0,4/2500	V 584 000 074 CE	200	500	40	20 000	25×25×0,4
LPS ALU CE 25×25×0,4/3000	V 584 000 078 CE	200	600	40	24 000	25×25×0,4
LPS ALU CE PIX 23×23×0,4/2500	V 584 100 064 PCE	200	500	40	20 000	23×23×0,4
LPS ALU CE PIX 23×23×0,4/3000	V 584 100 063 PCE	200	600	40	24 000	23×23×0,4
LPS ALU CE PIX 25×25×0,4/2500	V 584 100 076 PCE	200	500	40	20 000	25×25×0,4
LPS ALU CE PIX 25×25×0,4/3000	V 584 100 077 PCE	200	600	40	24 000	25×25×0,4

Specifikace pixelování:

Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

LPS ALU CE 135º







Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro ochranu rohů.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU CE 135º 23×23×0,4/2500	V 584 000 065 CE	200	500	44	22 000	23×23×0,4
LPS ALU CE 135º 23×23×0,4/3000	V 584 000 066 CE	200	600	44	26 400	23×23×0,4
LPS ALU CE 135º 25×25×0,4/2500	V 584 000 082 CE	200	500	44	22 000	25×25×0,4
LPS ALU CE 135º 25×25×0,4/3000	V 584 000 084 CE	200	600	44	26 400	25×25×0,4

LPUS ALU CE







Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPUS ALU CE 23×13×0,4/2500	V 587 000 012 CE	200	500	44	22 000	23×13×0,4
LPUS ALU CE 23×13×0,4/3000	V 587 000 011 CE	200	600	44	26 400	23×13×0,4
LPUS ALU CE 25×11×0,4/2500	V 587 000 018 CE	200	500	44	22 000	25×11×0,4
LPUS ALU CE 25×11×0,4/3000	V 587 000 017 CE	200	600	44	26 400	25×11×0,4

LPS PVC







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)


Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS PVC 22×22×1,1/2500	V 584 000 000	50	125	40	5 000	22×22×1,1
LPS PVC 22×22×1,1/3000	V 584 000 043	50	150	40	6 000	22×22×1,1

LS PVC







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)


Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LS PVC 20×20×1,0/2500	V 584 000 023	50	125	44	5 500	20×20×1,0
LS PVC 20×20×1,0/3000	V 584 000 025	50	150	44	6 600	20×20×1,0

Flexibilní roh PVC






Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) s koextruzí

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.

Výhody:
- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Flexibilní nastavení úhlu

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
Flexibilní roh PVC/25000	Z 585 000 007	1	25	40	1 000	22×22×1,1
Flexibilní roh PVC/75000	Z 585 000 006	1	75	40	3 000	22×22×1,1

Klenbový roh PVC






Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)


Použití: Profil pro ochranu klenbové hrany rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:
- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
Klenbový roh PVC 23x23x1,2/2500	V 637 000 004	50	125	30	3 750	23×23×1,2
Klenbový roh PVC 23x23x1,2/3000	V 637 000 006	50	150	30	4 500	23×23×1,2
Klenbový roh PVC 30×30×1,4/2500	V 637 000 001	50	125	30	3 750	30×30×1,4
Klenbový roh PVC 30×30×1,4/3000	V 637 000 003	50	150	30	4 500	30×30×1,4

LPS ZN 30







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN 30×30×0,4/2500	V 606 000 012	25	62,5	80	5 000	30×30×0,4
LPS ZN 30×30×0,4/3000	V 606 000 001	25	75	80	6 000	30×30×0,4

LPS ZN PIX 30







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275

Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN PIX 30×30×0,4/2500	V 606 100 012 PIX	25	62,5	80	5 000	30×30×0,4
LPS ZN PIX 30×30×0,4/3000	V 606 100 001 PIX	25	75	80	6 000	30×30×0,4

Specifikace pixelování:
Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

LPS ZN 27







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN 27×27×0,4/2500	V 606 000 010	25	62,5	80	5 000	27×27×0,4
LPS ZN 27×27×0,4/3000	V 606 000 002	25	75	80	6 000	27×27×0,4

LPS ZN 24







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN 24×24×0,4/2500	V 606 000 004	25	62,5	100	6 250	24×24×0,4
LPS ZN 24×24×0,4/3000	V 606 000 003	25	75	100	7 500	24×24×0,4

Lemovací profil PVC







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)


Použití: Profil pro ochranu hrany sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)
Lemovací profi PVC 9,5/2500	V 586 000 002	50	125	25	3 125
Lemovací profi PVC 9,5/3000	V 586 000 000	50	150	25	3 750
Lemovací profi PVC 12,5/2500	V 586 000 004	50	125	25	3 125
Lemovací profi PVC 12,5/3000	V 586 000 001	50	150	25	3 750
Lemovací profi PVC 15/2500	V 586 000 005	50	125	25	3 125
Lemovací profi PVC 15/3000	V 586 000 003	50	150	25	3 750

Ochranný roh oblý PVC







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)


Použití: Profil pro ochranu hrany sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)
Ochranný roh oblý PVC 12,5 mm/2500	Z 586 000 006	30	125	35	4 375
Ochranný roh oblý PVC 12,5 mm/3000	Z 586 000 007	30	150	35	5 250

Jemný roh ZN







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100


Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
Roh jemný ZN 32×32/2500	Z 588 000 016	25	62,5	72	4 500	32×32×0,4
Roh jemný ZN 32×32/3000	Z 588 000 017	25	75	72	5 400	32×32×0,4

Akustická páska na profil







Materiál: Pěnový polyetylén, kaučuková pryž


Použití: **Akustická páska na profil** (mechovka) – používáme pro akustické oddělení sádrokartonové konstrukce od stávajících konstrukcí. V příslušné šířce ji nalepíme na obvodové profily **UD** a **UW** nebo u stěn na krajní profily **CW**.


Výhody:


- Zajišťuje akustickou těsnost
- Vyrovnává drobné nerovnosti podkladu

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Na paletě (ks)	Rozměr (mm)
Akustická páska na profil 30	Z 835 151 030	32	384	3×30×3 000
Akustická páska na profil 50	Z 835 151 045	20	240	3×45×3 000
Akustická páska na profil 75	Z 835 151 065	14	168	3×65×3 000
Akustická páska na profil 100	Z 835 151 090	10	120	3×90×3 000

Začišťovací okenní profil PVC 6 mm








Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž

Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s omítkou. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.


Výhody:
- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Síla omítky (mm)
Začišťovací okenní profil PVC 6 mm /1600	V 582 000 008	30	48	100	4 800	6
Začišťovací okenní profil PVC 6 mm /2400	V 582 000 001	30	72	100	7 200	6
Začišťovací okenní profil PVC 6 mm /1600 - hnědá	V 582 112 008	30	48	100	4 800	6
Začišťovací okenní profil PVC 6 mm /2400 - hnědá	V 582 112 001	30	72	100	7 200	6

Okenní začišťovací profil PVC 9 mm








Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s omítkou. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:
- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Síla omítky (mm)
Začišťovací okenní profil PVC 9 mm /1600	V 582 000 009	30	48	100	4 800	9
Začišťovací okenní profil PVC 9 mm /2400	V 582 000 002	30	72	100	7 200	9
Začišťovací okenní profil PVC 9 mm /1600 - hnědá	V 582 112 009	30	48	100	4 800	9
Začišťovací okenní profil PVC 9 mm /2400 - hnědá	V 582 112 002	30	72	100	7 200	9

Začišťovací okenní profil SP s krycí lamelou 6 mm






Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s omítkou. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.

Výhody:
- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Síla omítky (mm)
Začišťovací okenní profil SP s krycí lamelou 6 mm PVC/2400	Z 582 000 013	30	72	100	7 200	6

Začišťovací okenní profil SP s krycí lamelou 9 mm






Materiál: PVC (Polyvinylchlorid) + pěnová polyuretanová dilatační bandáž


Použití: Profil pro dilatující napojení rámů stavebních otvorů s omítkou. Při použití nedochází ke znečištění a poškození rámů a samotných výplní při aplikaci omítky.


Výhody:
- Napojení omítky a rámů bez prasklin
- Profesionální začištění s vysokým estetickým a funkčním detailem

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Síla omítky (mm)
Začišťovací okenní profil SP s krycí lamelou 9 mm PVC/2400	Z 582 000 014	30	72	100	7 200	9

Ostrý roh ZN







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275

Použití: Profil pro ochranu rohů vnitřních omítek.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
Ostrý roh 34×34×0,4/2500	V 588 000 013	25	62,5	75	4 687,5	34×34×0,4
Ostrý roh 34×34×0,4/2750	V 588 000 023	25	68,75	75	5 137,5	34×34×0,4
Ostrý roh 34×34×0,4/3000	V 588 000 014	25	75	75	5 625	34×34×0,4

Profily v tloušťce 0,5 a 0,55 vyrábíme na zakázku.

Kulatý roh ZN







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275

Použití: Profil pro ochranu rohů vnitřních omítek.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
Kulatýroh 34×34×0,4/2500	V 588 000 005	25	62,5	75	4 687,5	34×34×0,4
Kulatýroh 34×34×0,4/2750	V 588 000 024	25	68,75	75	5 137,5	34×34×0,4
Kulatýroh 34×34×0,4/3000	V 588 000 006	25	75	75	5 625	34×34×0,4

Profily v tloušťce 0,5 a 0,55mm vyrábíme na zakázku.

Rychloomítník ZN







Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Profil pro ruční i strojové omítání vnitřních stěn jmenovité tloušťky 6, 10 a 13 mm.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý, přesný a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Síla omítky (mm)
Rychloomítník ZN 6 mm/2500	V 590 000 010	50	125	80	10 000	6
Rychloomítník ZN 6 mm/2750	V 590 000 015	50	137,5	80	11 000	6
Rychloomítník ZN 6 mm/3000	V 590 000 003	50	150	80	12 000	6
Rychloomítník ZN 10 mm/2500	V 590 000 007	25	62,5	80	5 000	10
Rychloomítník ZN 10 mm/2750	V 590 000 008	25	68,75	80	5 500	10
Rychloomítník ZN 10 mm/3000	V 590 000 002	25	75	80	6 000	10
Rychloomítník ZN 13 mm/2500	V 590 000 011	25	62,5	80	5 000	13
Rychloomítník ZN 13 mm/3000	V 590 000 006	25	75	80	6 000	13

Balkónové profily







Materiál: Eloxovaný hliník + ochranná folie

Odstíny: RAL 7001 RAL 9010 RAL 8017


Použití: Jako okapnička balkónů, lodžií a teras.


Výhody:
- Odvod vody z ploch mimo čela balkónu


Poznámka: **Balkónové profily** se používají při výstavbě a rekonstrukci balkónů, teras a lodžií.
Úkolem profilu po montáži je odvod vody z ploch mimo čela balkónu. Snadná montáž pomocí moderních tenkovrstvých hydroizolačních materiálů. Pro lepší prostup lepícího tmelu je profil na horní straně hrany děrovaný. Profily jsou opatřeny ochrannou plastovou folií proti poškození při montáži. Slitina hliníku použitá pro výrobu je povrchově upravena proti korozi a je ve třech barevných odstínech - bílá RAL 9010, šedá RAL 7001, hnědá RAL 8017. Výroba jiných délek na zakázku. **Balkónové profily rohové** pouze ve standardní délce 2,0 m.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na Paletě (bal.)	Na paletě (m)
Balkónový profil-šedý	V 639 001 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil-hnědý	V 639 002 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil-bílý	V 639 003 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil-šedý,rohový	V 639 011 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil-hnědý,rohový	V 639 012 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil-bílý,rohový	V 639 013 000	10	20	70	1 400
Spojka balkónového profilu – šedá	V 639 999 004	10			
Spojka balkónového profilu – hnědá	V 639 999 005	10			
Spojka balkónového profilu – bílá	V 639 999 006	10			

Větrací ochranný pás







Materiál: PVC (Polyvinylchlorid)

Použití: Přichytává se z čela na první okapní lať.

Výhody:
- Zabraňuje vlétání ptáků a většího hmyzu do větrací mezery vytvořené kontralatěmi
- Současně umožňuje větrání v okapní hraně


Barva: tmavě hnědý, bílý, cihlový, antracit

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)
Větrací ochranný pás 50/5000-tmavě hnědý	V 830 055 014	40	200	30	6 000
Větrací ochranný pás 50/5000-bílý	V 830 055 017	40	200	30	6 000
Větrací ochranný pás 50/5000-cihlový	V 830 055 019	40	200	30	6 000
Větrací ochranný pás 50/5000-antracit	V 830 055 020	40	200	30	6 000
Větrací ochranný pás 80/5000-tmavě hnědý	V 830 058 014	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 80/5000-bílý	V 830 058 017	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 80/5000-cihlový	V 830 058 019	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 80/5000-antracit	V 830 058 020	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 100/5000-tmavě hnědý	V 830 051 014	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 100/5000-bílý	V 830 051 017	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 100/5000-cihlový	V 830 051 019	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 100/5000-antracit	V 830 051 020	20	100	30	3 000
Větrací ochranný pás 50/60000-tmavě hnědý	V 830 605 014	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 80/60000-tmavě hnědý	V 830 608 014	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 80/60000-cihlový	V 830 608 019	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 80/60000-antracit	V 830 608 020	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 100/60000-tmavě hnědý	V 830 601 014	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 100/60000-bílý	V 830 601 017	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 100/60000-cihlový	V 830 601 019	1	60	60	3 600
Větrací ochranný pás 100/60000-antracit	V 830 601 020	1	60	60	3 600

Míchadlo fasádních barev MB-2








Je určeno k míchání barev na nátěry fasád. Barvy jsou míchány ve kbelících. Skládá se z rámu míchadla, pohyblivého suportu s pohonem a ovládacím panelem, zvedacího válce suportu a elektroskříně.
Pracovní prostor by měl být suchý a bezprašný (podmínkou je bezprašné provedení podlahy) a měl by splňovat podmínky pro obyčejné prostředí dle čl. 3.1, specifikované v předpisu IEC 364-3.

Technické parametry	
Příkon míchadla	1,5 kW
Otáčky míchací vrtule	cca 140 až 1400 ot/min (5 až 50 Hz, plynule měnitelné)
Zdvih míchací vrtule	500 mm
Rozměr podstavy	400×400 mm
Rozměry (š × d × v)	410×710×1950 mm
Celková hmotnost	130 kg

Míchadlo fasádních barev MB-3







Automatizovaná varianta MB3 oproti MB2 nevyžaduje zdroj tlakového vzduchu a veškeré pohyby jsou realizovány pomocí elektromotorů. Směsi jsou míchány ve kbelících. Obsluha umístí nádobu na excentricky uložený otočný stůl, zafixuje a spustí přednastavený cyklus míchání. Míchací vrtule je spuštěna do nádoby - hloubku zajetí je možno nastavit polohou snímače. Během míchání se nádoba okolo rotující vrtule excentricky otáčí a dochází tak k promíchání směsi v nádobě i u krajů této nádoby. Excentricitu lze rovněž nastavit. Doba míchání je nastavena na ovládacím panelu. Otáčky vrtule se nastavují plynule pomocí potenciometru. Po uplynutí doby míchání dojde k zastavení vrtule a k vyjetí vrtule z nádoby.


Technické parametry	
Celkový příkon míchadla	cca 2 kW
Otáčky vrtule	cca 140 až 1400 ot/min (5 až 50 Hz, plynule měnitelné)
Doba míchání	15 s až 2 min
Zdvih míchací vrtule	500 mm
Rozměry zařízení (š × d × v)	500×900×2000 mm
Hmotnost zařízení	cca 150 kg

Poznámky

Řada profilů GREEN

INOVACE

Představujeme inovovanou řadu profilů pro zateplovací systémy ETICS




VERTEX

VERTEX pro STYROPROFILE

Přední evropský výrobce stavebních profilů Styroprofile, a.s. uvádí na trh ucelenou řadu profilů pro ETICS řady GREEN se zelenou tkaninou

- Garance kvality a původu.
- Sklovláknitá tkanina dle ETAG.
- Nová řada GREEN se zelenou tkaninou a značkou Styroprofile je nezaměnitelná s jinými výrobci.
- Výroba šetrná k životnímu prostředí.

styroprofile



Kontaktujte nás

Styroprofile, a.s.

Sídlo společnosti
Čakovičky č.p. 99
250 63 Mratín, Česká republika

Provozovna Bruntál
Zahradní 1946/42B
792 01 Bruntál, Česká republika

Tel: +420 554 703 400
Fax: +420 554 703 402
Mob: +420 725 220 006
Email: odbyt@styroprofile.cz

www.styroprofile.cz